

2226H

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 17,9 KW (25PS)
Bereifung	7.00-12 AS
Breite	920-1120 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach	2160 mm
Höhe am Schaufeldrehpunkt	2870 mm
Länge inkl. Schaufel	4080 mm
Wenderadius	1000 mm
Betriebsgewicht	1660 kg
Hubkraft	1400 kg
Kipplast gerade	900 kg
Kipplast geknickt (45°)	700 kg
Fahrgeschwindigkeit	0-12 km/h

SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb: hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 1-stufig mit Inch-Pedal, **Feststellbremse:** Trommelbremse auf der Hinterachse wirkend, **Hydraulik:** Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydraulik ca. 42 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in der mechanischen Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschutzschläuche, **Fahrerstand:** Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, verstellbare Lenksäule mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer hinten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batterie Hauptschalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler) über 3-Wegehahn