

# 4275T

# THALER



## TECHNISCHE DETAILS

<b>Motor</b>	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 53 KW (72PS) , DPF-Tier4
<b>Bereifung</b>	405/70-R20ET+30 AS
<b>Breite</b>	1620 - 2050 mm
<b>Höhe mit Kabine</b>	2450 mm - 2570 mm
<b>Höhe am Schaufeldrehpunkt</b>	3850 mm - 4760 mm
<b>Länge inkl. Schaufel</b>	5340 mm
<b>Wenderadius</b>	1690 mm
<b>Betriebsgewicht</b>	5200 kg
<b>Hubkraft</b>	3000 kg
<b>Kipplast Paletten. (50cm)</b>	2500 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	0-25 km/h

## SERIENAUSSTATTUNG

**Antrieb:** hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung und Inch-Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, Planetenantrieb mit Lamellen-Selbstsperrdifferential (40%), **Bremsen:** Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend, **Hydraulik:** Arbeitshydraulik max. 60 l/min., Einhebelsteuerung, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kipp-schalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschuttschläuche, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 DW-Lenkzylindern **Fahrerstand:** Teilkabine (Scheibe vorne/hinten/oben + Scheibenwischer vorne) seitlich kippbar mit Motorhaube aus Glas-faser nach oben zu öffnen, Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstun-denzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Ma-schinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer (2x vorne und 1x hinten) oben auf Dach montiert, Straßentaugliche Beleuchtung STVZO (ohne ABE), CE - Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiwegehahn, Batterie Hauptschalter im Fahrerstand, Getränkehalter.