

# 2231L

# THALER



## TECHNISCHE DETAILS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Motor</b>                     | 3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 23 KW (31PS) |
| <b>Bereifung</b>                 | 10.0/75-15,3 AS  |
| <b>Breite</b>                    | 1120-1340 mm   |
| <b>Höhe mit Fahrerschutzdach</b> | 2210 mm  |
| <b>Höhe am Schaufeldrehpunkt</b> | 2210 mm  |
| <b>Länge inkl. Schaufel</b>      | 3830 mm  |
| <b>Wenderadius</b>               | 1030 mm  |
| <b>Betriebsgewicht</b>           | 1770 kg  |
| <b>Hubkraft</b>                  | 1600 kg  |
| <b>Kipplast gerade</b>           | 1400 kg  |
| <b>Kipplast geknickt (45°)</b>   | 1100 kg  |
| <b>Fahrgeschwindigkeit</b>       | 0-18 km/h  |

## SERIENAUSSTATTUNG

**Antrieb:** hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, **Feststellbremse:** Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend. **Hydraulik:** Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydraulik ca. 42 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in der mechanischen Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschuttschläuche, **Fahrerstand:** Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, verstellbare Lenksäule mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batterie Hauptschalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler) über 3-Wegehahn