



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|----------------------------------|--|
| Motor | 4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 35,4 KW (48PS) |
| Bereifung | 10.0/75-15,3 AS |
| Breite | 1160-1380 mm |
| Höhe mit Fahrerschutzdach | 2210 mm |
| Höhe am Schaufeldrehpunkt | 3330 mm |
| Länge inkl. Schaufel | 4280 mm |
| Wenderadius | 990 mm |
| Betriebsgewicht | 2510 kg |
| Hubkraft | 1800 kg |
| Kipplast gerade | 1300 kg |
| Kipplast geknickt (45°) | 1100 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-20 km/h |

SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb: hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung u. Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung u. mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, **Feststellbremse:** Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, **Betriebsbremse:** Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend, **Hydraulik:** Arbeitshydraulik max. 51 l/min., Einzelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben u. Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion u. Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschuttschläuche, vollhydraulische Knickpendellenkung mit 2 DW-Lenkzylindern **Fahrerstand:** Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batterie Hauptschalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thale) über 3- Wegehahn,