

# 3348H

# THALER



## TECHNISCHE DETAILS

<b>Motor</b>	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 35,4 KW (48PS)
<b>Bereifung</b>	10.0/75-15,3 AS
<b>Breite</b>	1160-1380 mm
<b>Höhe mit Fahrerschutzdach</b>	2260 mm
<b>Höhe am Schaufeldrehpunkt</b>	3330 mm
<b>Länge inkl. Schaufel</b>	4095 mm
<b>Wenderadius</b>	1210 mm
<b>Betriebsgewicht</b>	2580 kg
<b>Hubkraft</b>	2500 kg
<b>Kipplast gerade</b>	1700 kg
<b>Kipplast geknickt (45°)</b>	1300 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	0-20 km/h

## SERIENAUSSTATTUNG

**Antrieb:** hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung u. Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung u. mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, **Feststellbremse:** Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, **Betriebsbremse:** Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend, **Hydraulik:** Arbeitshydraulik max. 51 l/min., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben u. Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion u. Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschutzschläuche, vollhydraulische Knickpendellenkung mit 2 DW-Lenkzylindern **Fahrerstand:** Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batterie Hauptschalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thale) über 3- Wegehahn,