

4275S

THALER



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Motor | 4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 53 KW (72PS) DPF-Tier4 |
| Bereifung | 405/70-R20ET+30 AS |
| Breite | 1620 - 2050 mm |
| Höhe mit Kabine | 2450 mm - 2570 mm |
| Höhe am Schaufeldrehpunkt | 3370 mm |
| Länge inkl. Schaufel | 5340 mm |
| Wenderadius | 1690 mm |
| Betriebsgewicht | 4630 kg |
| Hubkraft | 3000 kg |
| Kipplast Paletten. (50 cm) | 2500 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-25 km/h |

SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb: hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung und Inch-Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, Planetenantrieb mit Lamellen-Selbstsperrdifferential (40%), **Bremsen:** Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend, **Hydraulik:** Arbeitshydraulik max. 60 l/min., Einhebelsteuerung, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kipp-Schalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschuttschläuche, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 DW-Lenkzylindern **Fahrerstand:** Teilkabine (Scheibe vorne/hinten/oben + Scheibenwischer vorne) seitlich kippbar mit Motorhaube aus Glasfaser nach oben zu öffnen, Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer (2x vorne und 1x hinten) oben auf Dach montiert, Straßentaugliche Beleuchtung STVZO (ohne ABE), CE - Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiwegehahn, Batteriehaupschalter im Fahrerstand, Getränkehalter.